

Descrição

Matize Dune é uma tinta decorativa à base de ligantes acrílico-siloxânicos, com uma combinação de grãos de quartzo de diferentes granulometrias. Esta combinação confere ao produto um acabamento texturado suave, matte e com nuances.

Aplicações Recomendadas

Matize Dune é utilizado em interiores, como revestimento decorativo que evoca superfícies naturais. Pode ser aplicado sobre substratos minerais de base cimentícia, de cal ou gesso.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,38 ± 0,02
Teor de sólidos (% v/v) (procedimento interno)	%	48 ± 1
Cor	---	Branco e Cores Claras
Acabamento	---	Matte areado
Ponto de inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A(c) 2007 - 75 g/l e 2010 - 40 g/l)	g/l	Máx. 2

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações;
- Em caso de remodelação, se o revestimento antigo estiver em boas condições, lixar para promover a aderência, caso contrário remover todo revestimento através de lixagem ou meios mecânicos reparando de seguida a superfície;
- Deve ser aplicado o primário **S-Kappa Lime** (em branco);

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha americana.
Primário:	S-Kappa Lime (branco)
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de aplicação:	Aplicação de uma demão com movimentos de forma a simular o efeito desejado. Para efeitos de limpeza visto que a superfície poderá ficar um pouco rugosa recomenda-se a aplicação posterior de T-Kappa Verniz .
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 4 a 6h Profundidade – 24h
Rendimento:	5 a 7 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5º e 35º C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Matize Dune encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

Matize Dune deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e em local seco e fresco.

Embalagens

Matize Dune é fornecido em embalagens de 5 e 15L.



Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra

2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679

E-mail: info@richimi.pt

web: www.richimi.pt

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt