

Descrição

Matize Nature é uma tinta de cal à base de óxido de cálcio e cargas selecionadas que lhe conferem permeabilidade ao vapor de água e é naturalmente resistente ao desenvolvimento de fungos e bactérias.

Aplicações Recomendadas

Matize Nature é utilizado tanto em exteriores como interiores, como revestimento natural e decorativo que confere ao ambiente um aspeto “vintage”. Pode ser utilizado sobre os mais diversos tipos de substratos, como: gesso, cimento, pedra de cal, gesso de papel cartonado (Pladur), etc.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,37 ± 0,02
Teor de sólidos (% v/v) (procedimento interno)	%	34 ± 1
Cor	---	Sob consulta: Cores baseadas em óxidos, tais como amarelos, vermelhos, azuis e cinzentos.
Acabamento	---	Matte
Ponto de inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A(c) 2007 - 75 g/l e 2010 - 40 g/l)	g/l	Isento de COVs

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações;

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt

- Em caso de remodelação, se o revestimento antigo estiver em boas condições, lixar para promover a aderência, caso contrário remover todo revestimento através de lixagem ou meios mecânicos reparando de seguida a superfície;
- Para regularização da absorção da superfície deve ser aplicado o primário **S-Kappa APF**;

Aplicação

Modo de aplicação:	Pincel e Rolo.
Primário/Selante:	S-Kappa APF
Diluyente: Diluição (volume):	Água 10 a 15% - 1ª demão 5 a 10% – 2ª demão
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de aplicação:	Aplicação de uma ou duas demãos. Envolver com agitadora mecânica.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 4 a 6h Profundidade – 24h
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 12h Máximo – Indefinido.
Rendimento:	9 a 11 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5º e 35º C e humidade relativa inferior a 70%.

Nota: Devido à sua porosidade e permeabilidade natural, a tinta de cal pode reter água temporariamente quando exposta à humidade (chuva, condensação, etc.). Durante esse período, os poros ficam preenchidos com água, alterando a forma como a luz é refletida na superfície e provocando uma variação de cor. Após a evaporação da água, a tinta regressa ao seu aspeto e cor originais. Este comportamento é normal e desejável em revestimentos à base de cal, porque permite que a parede liberte a humidade interna.

Segurança

Matize Nature encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

Matize Nature deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e em local seco e fresco.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt

Embalagens

Matize Nature é fornecido em embalagens de 5 e 15L.



Rua Nª Senhora de Fátima - Vale da Borra

2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679

E-mail: info@richimi.pt

web: www.richimi.pt

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt