

Descrição

Matize Nuda é uma tinta multi-superfícies, ultra matte, baseada numa emulsão de copolímeros vinil acrílicos. Como características principais salientam-se excelentes propriedades de aplicação e de resistência à abrasão, aliadas a um acabamento matte de alta qualidade e um toque suave.

Aplicações Recomendadas

Matize Nuda é utilizado tanto em exteriores como interiores, na pintura de paredes e fachadas, sobre diversos tipos de substratos como: madeira, gesso cartonado, metais não ferrosos (chapa galvanizada, zinco, cobre, etc.), PVC e betão.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811-1-99; 23°C)	---	1,34 ± 0,02
Viscosidade (Viscosímetro Stormer, NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	115 ± 5
Teor de sólidos (% v/v) (procedimento interno)	%	40±1
Cor	---	Branco e Catalogadas
Acabamento	---	Ultra Matte Aveludado
Ponto de inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A(c) 2007 – 75 g/l e 2010 – 40 g/l)	g/l	Máx. 10

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações;
- Em caso de remodelação, se o revestimento antigo estiver em boas condições, lixar para promover a aderência, caso contrário remover todo revestimento através de lixagem ou meios mecânicos reparando de seguida a superfície;
- Deve ser aplicado o primário S-Kappa Bond;

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, pistola ou rolo.
Primário:	S-Kappa Bond
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1ª demão – 10 a 15%; seguintes – 0 a 5%.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de aplicação:	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 1 a 2h Profundidade – 2 a 4h.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6h. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5° e 35° C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Matize Nuda encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

Matize Nuda deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e em local seco e fresco.

Embalagens

Matize Nuda é fornecido em embalagens de 1, 5 e 15L.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua N.ª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt



Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra

2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679

E-mail: info@richimi.pt

web: www.richimi.pt

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt